

# MD АНАЭРОБОВ ФИКСАТОРЫ ВТУЛОК И ПОДШИПНИКОВ

Подшипники | втулки | валы | ступицы

- Быстрое отверждение
- Устойчивость к многим средам
- Очень высокая прочность, также на слегка замасленных соединяемых деталях
- Низкая вязкость с очень хорошим капиллярным эффектом
- Средняя и высокая вязкость для подшипников и втулок



При применении при температуре ниже 5 °С предварительно обработать поверхность активатором MD № 11. Перед нанесением продукта очистить поверхности очистителем MD-Cleaner. Удалить остатки смазочно-охлаждающих масел и промывного щелоча горячей водой.



Наши новые дисплеи для анаэробного 10 г и 50 г и для дозатором 15 г и 50 г на 12 штук в дисплее.



Дозатор насосного типа 15 г и 50 г, УФ 25, в упаковке 50 г также УФ 20. Окончания артикулов P15 и P50, например MBL.610.P15.

Наименование	Цвет	Макс резьб	Вязкость +20°C мПа.с	Заполняющая способность/мм	Схватывание мин.	Окончательная прочность/часов	Термостойкость/°C	Плотность (25°C) г/см³	Момент отрыва (DIN EN ISO 10964) (Nm)	Предел прочности при сдвиге (DIN 54452) (N/mm²)	Комментарий	Арт. № Размеры контейнеров F=Бутылка, T= Туба	Шт. в упак.
MBL.610.603	зеленый	M12	100 - 150	0,10	10	1 - 3	-55 до +150	1,10	25 - 30	17 - 22	низкая вязкость - высокая прочность Трудно демонтировать	MBL.610.F10 10 г MBL.610.F50 50 г MBL.610.F250 250 г	12 12 6
MBL.630.641	желтый	M20	500 - 700	0,12	10 - 20	1 - 3	-55 до +150	1,05	12 - 15	8 - 12	средняя вязкость - Средняя прочность Возможность демонтажа	MBL.630.F10 10 г MBL.630.F50 50 г MBL.630.F250 250 г	12 12 6
MBL.650.648	зеленый	M20	400 - 600	0,15	2 - 5	1 - 3	-55 до +175	1,10	30 - 35	20 - 30	средняя вязкость - высокая прочность Трудно демонтировать	MBL.650.F10 10 г MBL.650.F50 50 г MBL.650.F250 250 г	12 12 6
MBL.665.620	зеленый	M56	8.000 - 15.000	0,30	20 - 40	3 - 6	-55 до +230	1,10	25 - 30	15 - 25	высокая вязкость - высокая прочность Трудно демонтировать hochtemperaturbeständig	MBL.665.F10 10 г MBL.665.F50 50 г MBL.665.F250 250 г	12 12 6
MBL.668.660	серебряный	M56	500.000 - 900.000	0,30	15 - 30	3 - 6	-55 до +150	1,10	35 - 40	25 - 30	высокая вязкость - высокая прочность Трудно демонтировать	MBL.668.T50 50 г MBL.668.T100 100 г MBL.668.T250 250 г	12 10 6
MBL.690.638	зеленый	M36	1.500 - 2.500	0,20	2 - 5	1 - 3	-55 до +150	1,10	30 - 40	25 - 30	высокая вязкость - высокая прочность Трудно демонтировать Включенный в список NSF P1 (рег. Номер 154312)	MBL.690.F10 10 г MBL.690.F50 50 г MBL.690.F250 250 г	12 12 6



Фиксация | ФИКСАТОРЫ ВТУЛОК И ПОДШИПНИКОВ